

MAGNETICA

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

Estructura	Hilo monofilamento recto + hilo monofilamento rizado
Características	Polietileno Soft "Concave" Shape
Composición	Polietileno (hilo recto), Polipropileno (hilo rizado)
Altura	30 mm (+/- 5%)
DTEX	7.000
Tonalidad	Tres tonos de verde y un tono de beige
Estabilidad UV	100% resistente a radiación ultravioleta

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE


Composición Backing primario	Polipropileno 100% virgen
Capas Backing primario	1
Peso Backing primario	150 gr/m2 (+/- 10%)
Composición Backing secundario	Estireno- Butadieno (SBR)
Peso Backing secundario	1000 gr/m2

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Galga	3/8"
Puntadas por m2	15.750 (+/- 10%)
Altura Total	32 mm (+/- 5%)
Peso Total	1.940 gr/m2 (+/- 10%)
Permeabilidad al agua	> 500 mm/h
Resistencia al fuego	Clasificación al fuego según EN 13501-1 Efl
Garantía	6 años

FORMATOS Y MEDIDAS

Bobina completa



Ancho: 2 metros
Longitud: 20 metros

Cortes disponibles

2x15 m2
2x10 m2
2x5 m2



Todos los datos anteriores estan sujetos a modificaciones en base a mejoras técnicas o desarrollos internos de la empresa. Todos los datos son valores medios y pueden variar ligeramente.