

## LOSETAS DE CAUCHO

### DESCRIPCIÓN:


Losetas de caucho reciclado 100%  
Formato: 500 x 500 mm ( $\pm 0,5$  mm)  
Contenido reciclado: 90% polímero reciclado



### APLICACIÓN:

superficies donde se requiere protección ante caídas (HIC) → parques infantiles, zonas deportivas, colegios, gimnasios exteriores.


LOSETA DE CAUCHO PUZZLE 4MM  
0.9 KG / UD




LOSETA DE CAUCHO 15MM  
2.95 KG / UD



LOSETA DE CAUCHO 20MM  
3.85 KG / UD



LOSETA DE CAUCHO 40MM  
6.6 KG / UD



Propiedad	Norma	Valor	Qué significa en la práctica
<b>Dureza</b>	UNE ISO 868	52 Shore A	Piso elástico, cómodo y absorbente
<b>Resistencia abrasión</b>	ISO 5470-1	150	Muy resistente al desgaste por pisadas
<b>Alargamiento a rotura</b>	ISO 527	400%	No se fisura, muy flexible
<b>Resistencia tracción</b>	—	0,8 MPa	Buena cohesión del material
<b>Resistencia deslizamiento</b>	UNE 12633	39	Antideslizante incluso en húmedo

Propiedad	Norma	Valor	Importancia real
<b>Conductividad térmica</b>	EN 12667	0,12 W/m·K	No acumula calor excesivo
<b>Reacción al fuego</b>	ISO 71	Clase F	Caucho estándar (no ignífugo)
<b>Exposición UV 6 meses</b>	ISO 4892-2	Estable	No se degrada al sol
<b>Envejecimiento exterior</b>	UNE 48025	40 ciclos sin alteración	Alta durabilidad exterior
<b>Migración elementos</b>	ISO 71	Cumple	Seguro para niños, sin tóxicos

Densidad: 1,115 g/cm<sup>3</sup>  
Densidad aplastada: 1,094 g/cm<sup>3</sup>  
Densidad aparente: 457,8 kg/m<sup>3</sup>

No contiene sustancias tóxicas (Directiva 2000/33/CE).  
No sujeto a normativa de sustancias peligrosas (67/548/CEE).  
Apto para entornos infantiles.

Resistencia de caída crítica (HIC) - Normativa UNE 1177  
Fabricación Española bajo sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente (ISO 9001 e ISO 140019)