

SUELO GOMA



**PAVIMENTOS
ARQUISERVI**



DESCRIPCIÓN:

Los suelos de goma son conocidos por su durabilidad, resistencia y propiedades antideslizantes. Estos suelos son comúnmente utilizados en una variedad de entornos, desde gimnasios y áreas de juego hasta garajes y espacios industriales.

Su popularidad radica en su capacidad para absorber impactos, amortiguar caídas y proporcionar una superficie segura y cómoda para caminar o realizar actividades físicas. También son muy utilizados para transportes y uso animalario.

DIBUJO: LISO

GROSOR: 1 MM

DIMENSIONES: 100 X 1000 CM

PESO: 15 KG



DIBUJO: CIRCULOS / BOTONES

GROSOR: 3 MM

DIMENSIONES: 100 X 1000 CM

PESO: 45 KG



Características técnicas:

PROPIEDADES BÁSICAS	UNIDAD	VALOR	MÉTODO	RESISTENCIA QUÍMICA	
Densidad	gr/cm3	1,60		Ozono Intemperie	Moderada
Dureza	°Shore A	65 +/-5	UNE-ISO 7619-1	Ácidos diluidos	Moderada
Alargamiento	%	200	UNE-ISO 37	Ácidos concentrados	No recomendada
Carga de rotura	Mpa	3	UNE-ISO 37	Gasolinas, aceites y grasas	No recomendada
Deform. remanente por compresión	%	40	UNE-ISO 815	Disolventes orgánicos	No recomendada
Temperaturas	°C	-30 / +90			
Efecto de aceite 216h 20°C	%	10			
Color		NEGRO			