


ROLLOS CAUCHO



FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE PRODUCTO: ROLLO CAUCHO ALTA DENSIDAD

1. DEFINICIÓN: Se produce reciclando los residuos de baldosas y rollos de SBR.

2. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

GROSOR	ANCHO	LARGO	Color	DENSIDAD	TOLERANCIA
3mm	100 CM	20m	NEGRO	1000 – 1150 kg/m ³	Espesor: +- 5%
4mm		15m			
6mm		10m			
7mm		10m			
8mm		10m			
9mm		10m			
10mm		10m			

- Alargamiento: $\geq 113\%$
- Resistencia al Fuego: B1
- Características: Excelente choque, a prueba de agua y absorción de abrasión.

3. ÁREAS DE USO:

- Áreas de construcción
- Aislamiento (golpes, sonido, etc.)
- Zonas industriales
- Zonas deportivas

4. INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO:

- El área de instalación debe estar lisa, plana, seca y limpia.
- Se recomienda mantener los productos en el área de aplicación durante 48-72 horas antes de la instalación para que se adapte a la temperatura del lugar.
- Los productos no deben entrar en contacto con objetos cortantes y perforantes.
- No debe utilizarse en ambientes húmedos durante mucho tiempo.
- Producto con un rango de temperatura entre -40° - $+100^{\circ}$

5. GARANTÍA

- Los productos tienen una garantía de 2 años en condiciones correctas de uso y aplicación.
- El período de uso es de 5 años.

6. EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

- Los productos se transportan en palets.
- Envuelto con película de polietileno impermeable.
- Proteger de la luz solar directa y de las condiciones climáticas adversas antes de la aplicación.