

DESTELLOS

El primero de su clase

El césped artificial FIRST de Sumigran es el césped artificial para paisajismo y decoración más económico que se ha fabricado hasta la fecha

Toda la experiencia de Sumigran, todo el saber hacer y conocimiento del mercado de la empresa con más experiencia, ha permitido crear un césped artificial de la colección de jardinería y paisajismo a precio de modelos básicos tipo "moqueta"

El césped artificial FIRST se ha diseñado en una altura de fibra de 20mm, combinando hilos rectos y rizados, en 4 tonos diferentes de color, que aportan una textura y una imagen natural, y que permite decorar áreas, tanto interiores como exteriores, al precio mínimo

Nunca el césped artificial de paisajismo fue tan accesible, un césped artificial más allá del "low cost". El cliente tiene derecho a precios bajos

Todas estas cualidades, convierten al césped artificial FIRST en un modelo extraordinario para decorar zonas públicas y urbanas, revestir terrazas de hostelería, para instalar en eventos, ferias y toda arquitectura efímera, así como terrazas particulares o cubrir zonas donde se puedan instalar piscinas desmontables

El césped FIRST es nuestro "ingenio verde". Sumigran ha creado el césped artificial más accesible. Un césped para todos

DENSIDAD 15750 puntadas / m2	PESO DE FIBRA 434 gramos / m2	ALTURA DEL HILADO 20 mm
		
PRESENTACIÓN	SECCIÓN DEL HILO	DETALLE

NIVEL DE USO	USOS TÍPICOS	ICONOGRAFÍA
muy alto-intenso, se va a pisar continuamente	<ul style="list-style-type: none"> jardines de comunidades de vecinos piscinas comunitarias, etc... 	
alto, se va a pisar frecuentemente	<ul style="list-style-type: none"> jardines particulares piscinas cualquier otra zona frecuentemente transitada, etc... 	
medio, se va a pisar ocasionalmente	<ul style="list-style-type: none"> jardines particulares terrazas / áticos piscinas otras zonas poco transitadas, etc... 	
bajo, meramente decorativo	<ul style="list-style-type: none"> jardines poco transitables rotondas / medianas escaparates ferias / eventos, etc... 	

GRADO CONFORT	bajo	
GRADO RESILIENCIA	bajo	
GRADO REALISMO	medio	
GRADO SUAVIDAD	medio	

DESTELLOS

CARACTERÍSTICAS DEL HILO

DTEX	5200
Configuración filamentos	6 rectos + 8 rizados
Hilo recto	
Estructura	Monofilamento
Sección	Semicóncava
Composición	Polietileno
Tonalidad	Verde bitono (dos colores)
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio
Hilo rizado	
Estructura	Texturizado
Composición	Polipropileno
Tonalidad	Beige y verde

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE

Composición soporte primario	Polipropileno
Capas soporte primario	1
Refuerzo con red	No
Peso soporte primario	110 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	830 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	3/8"
Puntadas por m2	18900 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10 cm	18 (+/- 1)
Altura del hilado	20 mm (+/- 5%)
Altura total	22 mm (+/- 5%)
Peso del hilado	434 gr / m2 (+/- 10%)
Peso total	1374 gr / m2 (+/- 10%)
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	40 litros / minuto / m2
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice (opcional)
Garantía	6 años (ver condiciones)

FORMATOS Y MEDIDAS

Bobinas



ancho: 2 metros
longitud: 20 metros

Bobinas



Metreado

