

CÉSPED ARTIFICIAL VESTA

Colección Ignifugo

Struttura dell'articolo			
Altezza pelo	mm	22	+/- 10%
Spessore	mm	24	+/- 10%
Telaio		3/8	
Tipo produzione		Tufted	
Inserzioni per 10 cm.	nr	12,5	+/- 1 nr
Punti al m2	nr	13.125	
Peso totale	gr/m2	1937	+/- 5%
Permeabilità all'acqua (EN 12616 > 360 l/h)		60 l/min/100 cm2	
Caratteristiche del filato			
Titolo	dtex	7200/8	+/- 3%
Composizione		100% PE	
Struttura		Monofilo diritto	
Titolo	dtex	5000/8	+/- 12 %
Composizione		100% PP	
Struttura		Monofilo arricciato	
Colore		mix di verde chiaro-scuro e marrone	
Peso filato totale	gr/m2	1.300	
Caratteristiche del supporto			
Composizione primario		100 % thiobac PP, stabilizzato agli UV	
Norma stabilizzazione agli UV		DIN 53387 Standard	
Resistenza dei colori		Scala blu >7, scala grigio > 4	
Allineamento colori		non applicabile	
Peso primario	gr/m2	137	+/- 2%
Fondo		Lattice SBR	
Peso fondo	gr/m2	1000	+/- 5%
Dimensioni			
Lunghezza rotoli	mt	25 o su richiesta	+/- 1%
Altezza rotoli	cm	400	+/- 2%
Intasamento consigliato			
Quantità intasamento	kg/m2	Non sabbiato	
Granulometria intasamento	mm	//	
Garanzia delle caratteristiche d'uso:		7 anni	
Utilizzo consigliato		Classe al fuoco: Bfl. Giardini,terrazze	