

LOSETAS DE CAUCHO IMPACT PRO

PAVIMENTOS
ARQUISERVI



? IMPACT PRO es una loseta de última generación diseñada para un uso intensivo. Representa una evolución significativa frente a las losetas habituales de caucho reciclado. Ofrece mayor durabilidad y absorción de impactos. Aislamiento acústico superior y superficie de material no reciclado extremadamente resistente y fácil de limpiar.

Seguridad certificada: Test VOC ampliado (>100 compuestos). Cumplimiento REACH.
Seguridad total para interiores (No tóxico).
Gran resistencia a la abrasión $\leq 0,18\text{gr}$



COMPOSICIÓN

- SBR reciclado de alta calidad seleccionado cuidadosamente.
- Agente de unión MDI poliuretano, formulado específicamente.
- Proceso de fabricación mediante moldeo en frío (Cold Mold Process).
- Capa superior de TPE no reciclado antirayaduras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Propiedad	Valor
Uso	Interior
Dimensiones	100 × 100 cm (tolerancia máx. 0,8%)
Grosor disponible	20 mm ($\pm 3\%$)
Superficie	Lisa, no porosa. Suave. Fácil limpieza.
Densidad	980 – 1000 kg/m ³
Peso por m ²	19.5 kg (20 mm)
Dureza	60 $\pm$ 3 Shore A
Aplicaciones	Boxes de CrossFit profesionales. Centros de entrenamiento funcional. Gimnasios y salas fitness. Estudios de entrenamiento personal. Zonas de halterofilia. Muros de escalada interior



CERTIFICACIONES

- Resistencia a la abrasión: 0,15 – 0,18 g (ISO 5470-1)
- Aislamiento acústico al impacto: 26 dB (ISO 10140)
- Aislamiento acústico aéreo: 48 dB (ISO 10140)
- Resistencia al fuego: Clase E (EN 13501)
- Reacción al fuego: Fs < 150 mm en 60 s (ISO 11925)

